



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



## AKS-EUROFIL® 50/1.0 mm

### AKS-EUROFIL® 50/1.0 mm

#### KURZBESCHREIBUNG

- lose, blanke Stahldrahtfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Industriefußböden und im Wohnungsbau
- als Alternative zu den herkömmlichen Betonstahlmatten

#### VORTEILE

Preiswerte Stahldrahtfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögerter Beimischung) und Verteilung im Zementmörtel

#### FASERERZEUGNIS

Erscheinungsbild:	Faserlänge:	50 mm ( $\pm 10\%$ )
	Faserdurchmesser:	1,0 mm ( $\pm 10\%$ )
	Faserquerschnitt:	rund, mit beidseitigen Endhaken
	Anmutung:	Stahldraht blank

#### TECHNISCHE DATEN

Oberflächenbeschaffenheit:	blanker Stahldraht
Zugfestigkeit:	1.100 N/mm <sup>2</sup> ( $\pm 15\%$ )

#### PRÜFBERICHTE

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT Nr. Z-3.71-1805 vorhanden!

#### ANWENDUNG / EINSATZGEBIETE

Zur Bewehrung von Industriefußböden und im Wohnungsbau anstelle den herkömmlichen Betonstahlmatten, Dosierung nach Bekanntgabe der entsprechenden Objektdaten

#### LIEFERGRÖSSEN

Verpackung			Art.-Nr.
20 kg-Karton	50 Kartons à 20 kg	1.000 kg/Palette	EU2900