Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

# Estrichfasern · Stahlfasern Fussboden + Beton · DE 50/1.00 N · EU2900

aks-schulz.de · 08.11.2026
aks-schulz.de/eurofil-EU2900-DE5010.html

## DE 50/1,00 N




| Artikel-Nr. | EU2900 |
|---|---|
| **Erscheinungsbild** | |
| Faserlänge | 50 mm (± 10 %) |
| Faserdurchmesser | 1,0 mm (± 10 %) |
| Faserquerschnitt | rund, mit beidseitigen Endhaken |
| Anmutung | Stahldraht blank |
| Faseranzahl/kg | ca. 8.700 Stück |
| **Technische Daten** | |
| Oberflächenbeschaffenheit | blanker Stahldraht |
| Zugfestigkeit | 1.100 N/mm² (± 15 %) |
| **Liefergrößen** | |
| Verpackung | 50 Kartons à 20 kg |
| Gewicht | 1.000 kg/Palette |

### Kurzbeschreibung

- lose, blanke Stahldrahtfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Industriefußböden und im Wohnungsbau
- als Alternative zu den herkömmlichen Betonstahlmatten

### Vorteile

Preiswerte Stahldrahtfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögerter Beimischung) und Verteilung im Zementmörtel

### Anwendung/Einsatzgebiete

Zur Bewehrung von Industriefußböden und im Wohnunsbau anstelle den herkömmlichen Betonstahlmatten, Dosierung nach Bekanntgabe der entsprechenden Objektdaten