
Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975


Taubenabwehr - Seil-Systeme · Dachfirst · Trägerelement für Rundfirstziegel · PI3229

aks-schulz.de · 07.11.2026
aks-schulz.de/taubenabwehr-seilsysteme-PI3229-traegerrundfirst.html

Trägerelement für Rundfirstziegel



Das Trägerelement für Rundfirstziegel mit Unterflugschutz ist aus Edelstahl hergestellt, wird auf hinterlüfteten Rundfirstziegeln montiert und ist in der Breite variabel verstellbar.
Bei eingemörtelten Firstziegeln können die Klammern des Trägerelements nicht angesetzt werden.
Durch 5 Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1 m betragen, die Seillänge je Feder maximal 2 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.
Dieses Seil-System ist für die niedrigste Besiedlungsdruckstufe geeignet.
(siehe auch Montageanleitung)
(siehe auch Zubehör)



PPWR EU Konformitätserklärung

Artikel-Nr.	PI3229
Verstellbreite	240 - 455 mm
Durchmesser / Höhe	4,0 mm / 125 mm
Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Anzahl Pins	3
Basis Breite	25 mm
Verpackung	VPE 100 Stück, einzeln bestellbar