

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

## Taubenabwehr - Seil-Systeme · Universal · Trägerelement 1-fach mit Unterflugschutz · Pl3275

aks-schulz.de · 29.11.2025

aks-schulz.de/taubenabwehr-seilsysteme-Pl3275-traegerelement1fach.html

## ● Trägerelement 1-fach für Gesimse, Balken, T-Träger und Dachrinnen, mit Unterflugschutz

Das Trägerelement 1-fach für Gesimse, Balken, T-Träger und Dachrinnen, mit Unterflugschutz ist aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 hergestellt.

Die Besonderheit bei diesem Trägerelement ist der variable Einsatz der U-Trägerform, bei dem der Edelstahlpin wahlweise in 3 vorgegebene Bohrungen eingeschraubt werden kann.

So ist z.B. beim Einsatz von Balken oder T- oder IPE-Trägern der Einsatz des Pins an der vorderen Bohrung sinnvoll.

Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.

Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1 m betragen, die Seillänge je Feder maximal 2 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt. Dieses Seil-System ist für die niedrigste Besiedlungsdruckstufe geeignet.

(siehe auch Montageanleitung)

(siehe auch 
Zubehör)

Artikel-Nr.	PI3275
Durchmesser / Höhe	4,0 mm / 100 mm
Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Länge x Breite	40 x 35 mm
Klemmbereich	5 - 30 mm
Verpackung	einzeln





