

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Waschbärabwehr · Waschbärabwehrschild · Pl3626-Pl3628

aks-schulz.de · 29.11.2025

aks-schulz.de/waschbaerabwehr-waschbaerabwehrschild.html

Waschbärabwehrschild "Ecke"

Der Waschbärabwehrschild "Ecke", hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech, schützt wirksam vor dem Aufsteigen von Waschbären an den Fallrohren der Regenrinnen und wird mit zwei Anbauringen am Fallrohr (DN100) montiert, ohne dieses zu beschädigen oder die Hauswand anbohren zu müssen!

Durch den Stoppwinkel, der am bodennahen Anbauring des Waschbärabwehrschildes verbaut wird, kann der Waschbär nicht unter dem Blech hinaufkriechen!

Bitte beachten Sie auch, dass angrenzende Bäume und Sträucher, die an oder über das Dach ragen, auf mindestens 1,50 m Abstand zum Dach abgeschnitten werden.


Zur Montage:

Im ersten Schritt wird der Stoppwinkel (bei PI3626 wird kein Stoppwinkel mitgeliefert) an den hinteren Teil eines Anbaurings montiert, dann wird der bodennahe Anbauring mindestens 1 m vom Boden entfernt um die Regenrinne fiviert


Im zweiten Schritt wird der obere Anbauring in ca. 94 cm Abstand am Fallrohr der Regenrinne montiert. Nun wird der Waschbärabwehrschild über das Fallrohr gestülpt und an den beiden Anbauringen festgeschraubt - fertig.


Natürlich sind die benötigten Schrauben dabei, Sie benötigen nur ein Inbus- und Maul- oder Ringschlüsselset.

Artikel-Nr.	PI3626 - PI3628		
Länge	1000 mm		
Rohrabstand zur Wand d	Pl3626: 0 bis 20 mm		
	Pl3627: 25 bis 40 mm		
	Pl3628: 45 bis 70 mm		
Materialstärke	1,5 mm		
Material	aus feuerverzinktem Stahlblech		
Verpackung	einzeln		













IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Produkt	Breite a / Tiefe b / Breite c	Rohrabstand zur Wand d	Stückliste	ArtNr.
Waschbärabwehrschild "Ecke S"	ca. 140 x 130 x 210 mm	0 bis 20 mm	2x Klammer ohne Hülse 2x Klammer mit Hülse 4x Klammerschraube M6x25 + 4x Mutter 2x Montageschraube M8x16	Pl3626
Waschbärabwehrschild "Ecke M"	ca. 140 x 160 x 225 mm	25 bis 40 mm	2x Klammer ohne Hülse 2x Klammer mit Hülse 1x Stoppwinkel (2cm) 4x Klammerschraube M6x25 + 4x Mutter 2x Verbindungsschraube M4x8 + 2x Mutter zur Auswahl (es werden 2 Stück benötigt): 2x Montageschraube M8x16 2x Montageschraube M8x25	PI3627
Waschbärabwehrschild "Ecke L"	ca. 140 x 190 x 245 mm	45 bis 70 mm	2x Klammer ohne Hülse 2x Klammer mit Hülse 1x Stoppwinkel (4cm) 4x Klammerschraube M6x25 + 4x Mutter 2x Verbindungsschraube M4x8 + 2x Mutter zur Auswahl (es werden 2 Stück benötigt): 2x Montageschraube M8x16 2x Montageschraube M8x25 2x Montageschraube M8x35	Pl3628