Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Netz-Systeme · Kunststoff · PIXX®- Polyethylen-Netze schwerentflammbar · PI3731-PI3740

aks-schulz.de · 09.05.2024
aks-schulz.de/taubenabwehr-netze-polyethylen-flamm.html

PIXX® - Polyethylen-Netze schwerentflammbar

PIXX®- Polyethylen-Netze schwerentflammbar sind nach DIN4102-B1 aus hochwertigem HDPE in geknoteter Form hergestellt. Sie tropfen im Brandfall nicht ab. Das Abspannen von Fenstern, Ornamenten, ganzen Fassaden oder auch größeren Flächen wie z.B. Innenhöfen kann mit diesem hochwertigen Material fachmännisch durchgeführt werden. Die Netze werden mittels einer Rahmenseilkonstruktion montiert.





Zur Montage:
PIXX®- Polyethylen-Netze werden mit Hilfe eines Randseils (z. B. PIXX®- Seil 1,5/2,0 mm) eingefasst, mit PIXX ®- Spannschlössern und PIXX®- Ringklammern miteinander verbunden und verspannt. Die Randseile werden durch PIXX®- Ringschrauben geführt. Nachfolgend werden die Gitter an der äußersten Masche mit den Randseilen mittels PIXX®- Ringklammern verbunden (siehe auch Zubehör).



PIXX®- Polyethylen-Netze sind UV-stabilisiert (320 KLY), beständig bis ca. 100 °C, der Schmelzpunkt liegt bei ca. 130 °C und in folgenden Ausführungen einsetz- und lieferbar:

Maschenweite	Einsatzbereich	Netzgewicht
19 mm	Kleinvögel wie Sperlinge, Meisen etc.	ca. 72 g/m²
50 mm	größere Vögel wie Tauben, Krähen etc.	ca. 21 g/m²

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Produktvarianten
PIXX®- Polyethylen-Netze schwerentflammbar
nach DIN4102-B1 (tropfen im Brandfall nicht ab)

	Farbe	Maschenweite	Materialstärke	Abmessung	Art.-Nr.
	schwarz	ca. 50 x 50 mm	ca. 1,0 mm	10 x 10 m	PI3731
	schwarz	ca. 50 x 50 mm	ca. 1,0 mm	20 x 20 m	PI3732
	schwarz	ca. 50 x 50 mm	ca. 1,0 mm	30 x 30 m	PI3733
	schwarz	ca. 19 x 19 mm	ca. 1,0 mm	10 x 10 m	PI3735
	steinfarben	ca. 50 x 50 mm	ca. 1,0 mm	10 x 10 m	PI3737
	steinfarben	ca. 50 x 50 mm	ca. 1,0 mm	20 x 20 m	PI3738
	steinfarben	ca. 50 x 50 mm	ca. 1,0 mm	30 x 30 m	PI3740
	steinfarben	ca. 19 x 19 mm	ca. 1,0 mm	10 x 10 m	PI3739