

Taubenabwehr - Seil-Systeme · Gesimse · PIXX® - Einzelpins · PI3218-PI3498

aks-schulz.de · 12.05.2024

aks-schulz.de/taubenabwehr-seilssysteme-traegereinzelpin.html




PIXX® - Einzelpins + Zubehör

Die Einzelpins (als Einer-, Zweier- oder Dreierpin) sind aus Edelstahl hergestellt und in verschiedenen Längen mit und ohne Gewinde lieferbar.










Die Pins ohne Gewinde werden mit Hilfe von Einschlagdübeln (Nylon) montiert, die Pins mit Gewinde mit Mutter, Unterlegscheiben und Kontermutter oder mit Blindnietmuttern. Die abgebildeten Stift-Isolatoren dienen der Aufnahme von stromführenden Edelstahlseilen.


Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Einzelpins gespannt werden wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert. Der Abstand von Einzelpin zu Einzelpin sollte maximal 1,0 - 1,5 m, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m betragen, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.

(siehe auch [Zubehör](#))



Produkt	Länge	Art.-Nr.
 PIXX® - Einerpin (ø 3,5 mm) mit Gewinde M4 (30 mm), aus Edelstahl 1.4301	82 mm	PI3218
 PIXX® - Einerpin (ø 3,5 mm) mit Gewinde M4 (10 mm), aus Edelstahl 1.4301	98 mm	PI3219

	PIXX® - Einerpin (ø 4,0 mm) ohne Gewinde, aus Edelstahl 1.4301	130 mm	PI3222
	PIXX® - Zweierpin (ø 3,5 mm) mit Gewinde M4 (10 mm), aus Edelstahl 1.4301	98 mm	PI3223
	PIXX® - Zweierpin (ø 4,0 mm) ohne Gewinde, aus Edelstahl 1.4301	130 mm	PI3225
	PIXX® - Zweierpin (ø 4,0 mm) ohne Gewinde, aus Edelstahl 1.4301	164 mm	PI3226
	PIXX® - Dreierpin (ø 4,0 mm) ohne Gewinde, aus Edelstahl 1.4301	226 mm	PI3227
	PIXX® - Y-Pin (ø 3,5 mm) mit Gewinde M4 (30 mm), aus Edelstahl 1.4301	120 mm	PI3228
	PIXX® - Einerpin (ø 4,5 mm) mit Gewinde M5 (10 mm), aus Edelstahl 1.4301	110 mm	PI3495
	PIXX® - Einerpin (ø 4,5 mm) mit Gewinde M5 (30 mm), aus Edelstahl 1.4301	130 mm	PI3496
	PIXX® - Zweierpin (ø 4,5 mm) mit Gewinde M5 (10 mm), aus Edelstahl 1.4301	110 mm	PI3497



PIXX® - Zweierpin (ø 4,5 mm) mit Gewinde M5 (30 mm), aus Edelstahl 1.4301

130 mm

PI3498

Zubehör

Verpackung

Art.-Nr.



Sechskantmutter M4, aus Edelstahl (für Einzelpins ø 3,5 mm mit Gewinde)

VPE 100 Stück

PI3432



Unterlegscheibe für M4, aus Edelstahl (für Einzelpins ø 3,5 mm mit Gewinde)

VPE 100 Stück

PI3433



Sechskantmutter M5, aus Edelstahl (für Einzelpins ø 4,5 mm mit Gewinde)

VPE 100 Stück

PI3525



Unterlegscheibe für M5, aus Edelstahl (für Einzelpins ø 4,5 mm mit Gewinde)

VPE 100 Stück

PI3526



Einnietmutter M4 x 12,5 IG mit Senkkopf, aus Edelstahl für Pins und Ringschrauben mit M4-Gewinde

VPE 100 Stück

PI3457



Einnietmutter M5 x 16 IG mit Senkkopf, aus Edelstahl für Pins und Ringschrauben mit M5-Gewinde

VPE 100 Stück

PI3456



Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M4 (passend zu PI3457)

einzel

PI3459



Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M5 (passend zu PI3456)

einzel

PI3475



Handnietmuttern-Zange ohne Gewindedorn

einzel PI3458



Einschlagdübel 36 mm (für Pins ohne Gewinde)

VPE 50 Stück PI3413



Stift-Isolator 30 mm, UV-beständig

VPE 100 Stück PI3436